



El aire presente en las cavidades (en las celdas) entre las paredes de separación en las láminas de policarbonato (llamada sala) proporciona la propiedad de aislamiento térmico y al mismo tiempo, las placas protectoras existentes (separadores) proporcionan a la lámina de policarbonato una gran resistencia estructural y flexibilidad.

Material: Policarbonato
Norma: EN_16153:2013 + A1: 2015-04

PLACAS DE POLICARBONATO NATURAL

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	Tipo	Kg	Pallet	Cant.Pallet
POLINP2-04	2mx1m 4mm	1,4	100x200	250
POLINP3-04	3mx1m 4mm	2,1	100x300	250
POLINP2-06	2mx1m 6mm	1,93	100x200	175
POLINP3-06	3mx1m 6mm	2,89	100x300	175
POLINP2-10	2mx1m 10mm	2,6	100x200	110
POLINP3-10	3mx1m 10mm	3,9	100x300	110
POLINP2-16	2mx1m 16mm	3,8	100x200	70
POLINP3-16	3mx1m 16mm	5,7	100x300	70

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET

Tipo	Largo	Ancho	Paredes
2mx1m 4mm	200	100	2
3mx1m 4mm	300	100	2
2mx1m 6mm	200	100	2
3mx1m 6mm	300	100	2
2mx1m 10mm	200	100	2
3mx1m 10mm	300	100	2
2mx1m 16mm	200	100	3
3mx1m 16mm	300	100	3

